

## EUROLUB AdBlue®

Zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie.

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gem. ISO 22241.</p> <p>Anwendung: Nicht in den Kraftstofftank oder andere Flüssigkeitsbehälter des Fahrzeugs füllen, sondern ausschließlich in den dafür gekennzeichneten und separaten AdBlue®-Tank!</p> <p>AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA).</p>	
<b>Produkteigenschaften: Lagerung:</b>	<p>Empfohlene Lagertemperatur zwischen 0°C und +30°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.</p> <p>Bei Nichtverwendung sind AdBlue®-Behälter luftdicht zu verschließen. AdBlue® kann bei -11°C gefrieren. Daher ist es wichtig, dass Sie einen Lagerort nutzen, in dem die Temperatur nicht unter diesen Wert absinken kann. Falls AdBlue® gefroren ist, kann es nach dem Auftauen wiederverwendet werden, da es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.</p> <p>Bei ordnungsgemäßer Befolgung der Lageranweisungen kann AdBlue bis zu einem Jahr lang aufbewahrt werden.</p>	
<b>Verwendbar für:</b>	<p>AUS 32 gem. ISO 22241</p> <p>Audi G 052 910 A4 BMW 83 19 0 441 139 EOBUS 004 989 04 20 MB 004 989 04 20 Seat G 052 910 A4 Setra 004 989 04 20 Skoda G 052 910 A4 VW G 052 910 A4</p>	
<b>Lieferformen:</b>	<p>Art.-Nr. 845005 Art.-Nr. 845010 Art.-Nr. 845020 Art.-Nr. 845060 Art.-Nr. 845208 Art.-Nr. 845100 Art.-Nr. 845000</p>	<p>4 x 5 Liter Kanister VPE Palette = 96 x 5 Liter 10 Liter Kanister VPE Palette = 60 x 10 Liter 20 Liter Kanister VPE Palette = 39 x 20 Liter 60 Liter Kunststofffass VPE Palette = 16 x 60 Liter 208 Liter Kunststofffass VPE Palette 2 x 208 Liter 1.000 IBC lose Ware</p>

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. +49 8165 9591-0, Fax +49 8165 9591-20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 18.01.2021, erstellt am 07.01.2019
	Referenz: hoAdBlue, 08.10.2015
	Name: 845xxx_TDS_DE
	Seite 1 von 1