



Ausgabe 2019-01 (002-00-07-15)

Artikelnummer 51262

Meinl Dampfsperrenflexband

Produktbeschreibung

Meinl Dampfsperrenflexband ist eine einseitig selbstklebende, grüne LDPE-Folie auf Basis hochwertiger Acrylat-Dispersion mit flexibler Trägerfolie.

Anwendungsbeispiele

- Zum luftdichten Verkleben an Überlappungen von Dampfbremsen und -sperrern sowie an Durchführungen wie Rohren, Balken, Sparren, Fenster und Türen usw.
- Auf PE-Folie, Kraftpapier, Vlies, OSB-Platten und Aluminium-Folie

Vorteile

- hochalterungsbeständiger Haftklebstoff
- luftdichter, DIN-konformer Anschluss auf neuestem Stand der Technik
- gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verarbeitungstemperatur ab + 5°C möglich
- lösemittelfrei
- hohe Dauerklebkraft durch speziellen Hochleistungsklebstoff
- flexible LDPE-Folie
- Träger passt sich den Bauteilen perfekt an
- stabiles Polyestergerüst
- leicht dehnbar, dadurch auch bei Baubewegungen dauerhaft luftdicht



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Untergründe und Dampfbremsen/-sperren müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Anschlüsse luftdicht abkleben und Klebeband großzügig an Durchdringungen überlappen. Für die Verklebung der Folie auf dem Mauerwerk empfehlen wir das Produkt Meindicht MFA-Kleber (bitte beachten Sie unser separates Artikeldatenblatt). Maßgebend für den fachgerechten, luftdichten Einbau ist die Verarbeitung nach DIN V 4108-7.

Technische Daten

Klebkraft:	ca. 35 N/25mm	DIN EN 1939
Stärke (ohne Abdeckung):	ca. 0,28 mm	
Klebstoffauftrag:	210 g/m ²	
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	gut	
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut	
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C	
Verarbeitungstemperatur:	ab + 5°C	

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern.

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
51262	grün	60 mm	25 lfm	10 Rollen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meisl.co.at