

|                    |                     |                       |           |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288094315       | <b>Abmessung:</b>     | 89x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05059642001         | <b>Gewicht:</b>       | 11 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 840/4 Z Hex-Plus BO | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |                     | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Innensechskant BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" Innensechskant-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink


[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant\\_bo-schrauben\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus\\_bo.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_innensechskant_bo-schrauben_840_4_z_hex-plus_bo.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus BO  
05059642001 - 4013288094315

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits für Innensechskant B0-Schrauben

## Mit Sicherungsstift




Für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.

## Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    |
| 05059640001        | 2,0                                                                                 | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| 05059641001        | 2,5                                                                                 | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 4,0                                                                                   |
| <b>05059642001</b> | <b>3,0</b>                                                                          | <b>89</b>                                                                           | <b>3 1/2</b>                                                                          | <b>4,0</b>                                                                            |
| 05059643001        | 4,0                                                                                 | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 5,0                                                                                   |
| 05059644001        | 5,0                                                                                 | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | 6,0                                                                                   |
| 05059645001        | 6,0                                                                                 | 89                                                                                  | 3 1/2                                                                                 | -                                                                                     |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_innensechskant\\_bo-schrauben\\_840\\_4\\_z\\_hex-plus\\_bo.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_innensechskant_bo-schrauben_840_4_z_hex-plus_bo.html)

Wera - 840/4 Z Hex-Plus B0  
 05059642001 - 4013288094315

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)