



<b>EAN:</b>	4013288169662	<b>Abmessung:</b>	157x100x32 mm
<b>Teilenr:</b>	05073671001	<b>Gewicht:</b>	199 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb
- Griff aus Material mit elektrischem Oberflächenwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm
- Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch
- Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln
- Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Elektrischer Oberflächenwiderstand  $\leq 10^9$  Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie. Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1. Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)



Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



## Serie ESD

### Satz-Inhalt:

#### 1013 Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter, 97 mm



	05300004001	1x 97 mm
		

#### 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 00 x 44 mm



	05135270001 <sup>1)</sup>	1x PH 00 x 44 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x PH 0 x 44 mm
	05135276001 <sup>1)</sup>	1x PH 1 x 44 mm

1) Optimiert für japanische PH-Schrauben  
2) Größe 0 entsprechend JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifiziert



#### 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x TX 6 x 44 mm



#### 867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 1 IP x 44 mm

	05135230001	1x 1 IP x 44 mm
	05135231001	1x 2 IP x 44 mm
	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
	05326310001	1x 4 IP x 44 mm



#### 840/9 C Bits Hex-Plus, 1,5 x 44 mm

	05135268001	1x 1,5 x 44 mm
	05135269001	1x 2 x 44 mm

#### 800/9 C Bits, 0,23 x 1,5 x 44 mm

	05135265001	1x 0,23 x 1,5 x 44 mm
	05135266001	1x 0,40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x 0,50 x 3 x 44 mm

#### 867/9 IPR TORX PLUS® Bits, 1 IPR x 44 mm

	05060380001 <sup>1)</sup>	1x 1 IPR x 44 mm
	1) Ohne Bohrung	

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Wera ESD Werkzeuge



Kraftform Micro ESD Bits-Handhalter




Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

### Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^9$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

### Für Halfmoon und HIOS Bits



Kombinationsbithalter für Bits mit Halfmoon und HIOS-Antrieb.

### Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

### Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.

### Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

### Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_20\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1  
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)