

Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm, 11-teilig

Werkzeugsets für Betonanwendungen



| | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288217561 | Abmessung: | 545x132x95 mm |
| Teilenr: | 05075681001 | Gewicht: | 3366 g |
| Artikel-Nr: | Click-Torque C 3 Set 2 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041200 |

- Zur Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben
- Drehmomentschlüssel Click-Torque C 3 mit Umschaltknarre (Messbereich: 40-200 Nm; Präzision $\pm 3\%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Steckschlüssel-Einsätze 8790 C Impaktor für den Einsatz mit Druckluft oder elektrisch angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb (13 mm bis 21 mm)
- 8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2" mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift/Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- 11-teiliges Set in hochwertiger textiler Werkzeugbox

11-teiliges Betonverschraubungs-Set für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_betonanwendungen_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque C 3 Set 2 für die Betonverschraubung, 40-200 Nm, 11-teilig

Werkzeugsets für Betonanwendungen




Satz-Inhalt:


Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

| | | | |
|---|-------------|----|------------------|
|  | 05075622001 | 1x | 1/2" x 40-200 Nm |
|---|-------------|----|------------------|

8790 C Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 13 x 38 mm

| | | | |
|---|-------------|----|------------|
|  | 05004570001 | 1x | 13 x 38 mm |
| | 05004571001 | 1x | 14 x 38 mm |
| | 05004572001 | 1x | 15 x 38 mm |
| | 05004573001 | 1x | 16 x 38 mm |
| | 05004574001 | 1x | 17 x 38 mm |
| | 05004575001 | 1x | 18 x 38 mm |
| | 05004576001 | 1x | 19 x 38 mm |
| | 05004577001 | 1x | 20 x 38 mm |
| | 05004578001 | 1x | 21 x 38 mm |

8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

| | | | |
|---|--|----|---------------|
|  | | 1x | 1/2" x 125 mm |
|---|--|----|---------------|

Für die Verschraubung von Beton-Schrauben



Der Werkzeugsatz ist besonders geeignet für die Verschraubung sicherheitsrelevanter Beton-Schrauben mit definierten Drehmomenten nach Schraubenherstellerangaben.

Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber



Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten der Impaktor-Steckschlüsseleinsätze auch bei extremen Anforderungen.

Querbohrung und Ringnut



Durch die Bohrung und die Ringnut kann das Werkzeug mit einem Sicherungstift oder O-Ring auf dem Elektrowerkzeug gesichert werden.

Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel



Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_betonanwendungen_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Genau



Die Präzision liegt bei ± 3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher




Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeugsets_fuer_betonanwendungen_click-torque_c_3_set_2.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 2
05075681001 - 4013288217561

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de