



Ausgabe 2015-07 (011-00-04-2013)

Artikelnummer 02090

# Meinl Primer S

## Produktbeschreibung

Meinl Primer S ist ein farbloser Haftvermittler auf Silanbasis für Silikon- und MS-Hybrid-Dichtungsmassen.

## Anwendungsbeispiele

- Für nicht poröse Werkstoffe wie z. B. Glas, Keramik, Metall etc. sowie diverse Kunststoffe.

## Vorteile

- breiter Anwendungsbereich
- universell für nicht saugende Untergründe einsetzbar



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meinl.co.at](mailto:fuge@meinl.co.at)

## Verarbeitungshinweise

Untergrund muss trocken, frei von öligen und fettigen Substanzen, sowie Verunreinigungen sein. Fugenbegrenzung ggf. mit Klebeband für die Dauer der Verarbeitung abkleben. Bei nicht saugendem Untergrund einen Lappen mit Primer tränken und Haftflanken damit abwischen, bis der Untergrund sauber ist. Die Verfugung mit Silikon darf frühestens nach 10 Minuten und spätestens nach 120 Minuten erfolgen. Kann auf dem Untergrund nur schwer entfernbare Flecken hinterlassen. Rückstände nicht eintrocknen lassen, sofort entfernen. Gebinde nach Anwendung sofort wieder verschließen.

## Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	ab +5 °C Umgebungstemperatur möglich
Trocknungszeit:	mind. 10 Minuten, max. 2 Stunden
Geruch:	charakteristisch wie Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht:	0,808 +/- 0,02 g/ml
Untere Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C
Trocknungszeit bei 20°C:	min. 10 Minuten, max. 2 Stunden

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 08 04 99 Abfälle a.n.g.  
Empfehlung: Örtliche behördliche Vorschriften beachten!

## Lagerung

Kühl und trocken lagern.

## Verpackung / Verbrauch

<b>Art.Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Gebinde</b>	<b>VE</b>
02090	farblos	250 ml/Dose	6 Dosen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meisl.co.at](mailto:fuge@meisl.co.at)