



FLUID-setral-SPG 200 FD	Nr.060666
H1-Hochtemperatur Kettenöl mit Festschmierstoffen	Verpackungseinheit: 20kg Kanister 200kg Fass andere Gebinde auf Anfrage

Einsatz

Zur Schmierung von Ketten und Gelenken bei sehr hohen Temperaturen und bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien, wie z.B. Aluminiumtuben. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.

Eigenschaften

- H1 registriert
- Koscher zertifiziert
- Halal zertifiziert
- Enthält Festschmierstoffe
- Für hohe Temperaturen geeignet
- Verlängert Nachschmierintervalle
- Ökonomisch im Verbrauch

Anwendung

- Nicht mit Ölen auf Basis Mineralöl, Ester und PAO mischbar.
- Nicht mit anderen Öl vermischen.
- Vor der Anwendung aufrühren.
- Die Mindestlagerdauer beträgt in original verschlossenen Gebinden und bei kühler und trockener Lagerung (keine direkte Sonneneinstrahlung) ca. 2 Jahre.
- Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten empfehlen wir stets vor allgemeinem Einsatz entsprechende Tests durchzuführen.

Technische Kenndaten

Aussehen	weisslich		-
Basis	Syntheseöl		-
Dichte, 15°C	ca.1	g/cm ³	DIN ISO 51757
Viskosität, kinematisch bei 40°C	ca.230	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	37	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	≥210		DIN ISO 2909
Temperatureinsatzbereich	ca.-20 - +250	°C	-
Temperatureinsatz Trockenschmierung	+250 - max.1000	°C	-

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Alle Angaben sind Richtwerte und entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Angaben stellen keine Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie einzelner Einsatzfälle dar. Alle Daten in diesem Dokument dürfen jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Version ersetzt alle Vorherigen.