
## Laserliner







- Genaues horizontales Ausrichten im ganzen Raum
- Messsicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt
- Batterie-Statusanzeige
- · Robust, staub- und wassergeschützt
- Handempfänger für Außenanwendung und Fixierung an Messlatten geeignet
- Schnelles Detektieren der Laserlinien durch Handempfänger
- Kurbelstativ aus Aluminium
- Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
- Optionaler Empfänger zur Erkennung der Laserlinien auf Entfernungen von bis zu 40 Metern

TECHNISCHE DATEN	
SELBSTNIVELLIERBEREICH	± 3,5° (horizontal)
GENAUIGKEIT	$\pm$ 0,2 mm / m
NIVELLIERUNG	horizontal automatisch
LASERWELLENLÄNGE	635 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
LASERMODI	Handempfängermodus
SCHUTZART	IP 54
STROMVERSORGUNG	Li-lon Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netzteil 12V/DC / 2A
BETRIEBSDAUER	ca. 40 Std.
LADEZEIT	ca. 4 Std.
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-10°C 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	125 mm x 145 mm x 120 mm
GEWICHT	812 g (inkl. Akkupack / ohne Zubehör)














































**ARTIKEL-NR.** 052.500A

**EAN-CODE** 4021563709328

**VE** 1

