

KERN FCB 24K2

KERN

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	252×228×12,5 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	253×228 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	5
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min off
Tariffunktion	manuell (mehrmalig)
Prozentbestimmung	✓
Zählfunktion	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Unterflurwägung	Keine
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	4 g
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	40 g
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 25, 50
Zählauflösung (unter Laborbedingungen)	6.000

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Akku optional	Akku optional
Akku	FCB-A01
Akku Ladezeit	10 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	5 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	10 h
Batterie	9 V Block

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Tischwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	2 g
Wägebereich [Max]	24000 g
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	10 g
Reproduzierbarkeit	2 g
Linearität	± 6 g
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	12.000
Einheiten	kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	30 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	20 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	10 kg; 15 kg; 20 kg

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	25 mm
---------------------	-------

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	270×323×110 mm
-----------------------------	----------------

KERN FCB 24K2



Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

Batterie Betriebsdauer	12 h
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Verpackung & Versand


Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×400×190 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

