

KERN FCB 6K0.5

KERN

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen Wageplattform (B×T×H) | 252×228×12,5 mm |
| Abmessungen Wageflache (B×T) | 253×228 mm |
| Material Gehause | Kunststoff |
| Material Wageplatte | Edelstahl |

Funktionen

| | |
|---|---------------------|
| Anzahl Tasten fur Bedienung | 5 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min off |
| Tariffunktion | manuell (mehrmalig) |
| Prozentbestimmung | ✓ |
| Zahlfunktion | ✓ |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wagebedingungen | ✓ |
| Rezeptur-/Summierstufe | Rez A (Netto-Total) |
| Unterflurwagung | Keine |
| Schnittstellen | RS-232 serienmaig |

Zahlen

| | |
|---|-------------------|
| Kleinstes Teilegewicht beim Stuckzahlen - unter Laborbedingungen | 1 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stuckzahlen - unter Normalbedingungen | 10 g |
| Mogliche Referenzstuckzahl(en) | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Zahlaufosung (unter Laborbedingungen) | 6.000 |

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Eingangsspannung Gerat / Strom [Max] | 9 V, 300 mA |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgeliefertes Steckernetzteil | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter fur Lander - im Lieferumfang | EURO UK US CH |
| Steckernetzteil / Adapter fur Lander - Optional | EURO UK US CH |
| Akku optional | Akku optional |
| Akku | FCB-A01 |
| Akku Ladezeit | 10 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 5 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 10 h |
| Batterie | 9 V Block |

Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Tischwaagen |

Messsystem

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 g |
| Wagebereich [Max] | 6000 g |
| Auermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 2,5 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 g |
| Linearitat | ± 1,5 g |
| Wagesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Auflosung | 12.000 |
| Einheiten | kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol |
| Voreingestellte Einheit | g |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwarmzeit | 30 min |
| Justiermoglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 6 kg (F2) |
| Mogliche Justierpunkte | 2 kg; 4 kg; 6 kg |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|----------------------|-------|
| Display Ziffernhohe | 25 mm |
|----------------------|-------|

Bauform

| | |
|------------------------------|----------------|
| Abmessungen Gehause (B×T×H) | 270×323×110 mm |
|------------------------------|----------------|

KERN FCB 6K0.5



Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

| | |
|------------------------|------|
| Batterie Betriebsdauer | 12 h |
|------------------------|------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Versandart | Paketdienst |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 334×495×185 mm |
| Nettogewicht ca. | 3,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,4 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-248 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-128 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

