


KERN SFE 100K-2LNM

KERN

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	0,05 kg

Display

Display Ziffernhöhe	22 mm
Display Hinterleuchtung	ja
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	215×120×125 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	500×400×140 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	500×400 mm
Material Displaygehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Stahl, lackiert
Material Lastzelle(n)	Aluminium
Wandhalterung	✓
Kabellänge	2,5 m
Auswertegerät Kabellänge	3 m
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	6
Tarierfunktion	manuell (einmalig & mehrmalig)
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	akustisch optisch
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Rez A (Netto-Total)
Summenspeicher-Funktion	✓
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
IP-Schutz - Anzeige	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP65
IP-Schutz - Plattform	IP68 (Junctionbox)

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Akku & Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	50 g
Wägebereich [Max]	150 kg
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,05 kg
Mindestgewicht [Min]	1 kg
Reproduzierbarkeit	0,05 kg
Linearität	± 0,05 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	3.000
Einheiten	kg
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	150 kg (M1)
Wägezelle Bauart	Aluminium IP65 silikonbeschichtet

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓

KERN SFE 100K-2LNM



Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Steckernetzteil / Adapter für
Länder - Optional

EURO AUS UK US CH

Akku Ladezeit 12 h

Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung an 10 h

Akku Betriebsdauer -
Hinterleuchtung aus 35 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 0 %

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Versandart Paketdienst

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 550×930×210 mm

Nettogewicht ca. 12 kg

Bruttogewicht ca. 16 kg

Versandgewicht 21,5 kg

UN-Nummer (Gefahrgut) 3496

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf
Aufstellungsort 961-249

Artikelnummer für
Konformitätsbewertung (Eichung) 965-229

Artikelnummer für DAkkS-
Kalibrierung 963-129

Artikelnummer für
Konformitätszertifikat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

