

KERN UIB 600K-1

KERN

Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Bauform

Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	235×114×51 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1195×840×110 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	1195×840 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Stativ neigbar	✓
Wandhalterung	✓
Kabellänge	5 m
Auswertegerät Kabellänge	5 m
erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max]	15 m
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Lastzellen - Anzahl	4

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Tarierfunktion	manuell (einmalig)
Hold-Funktion	✓
Summenspeicher-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 100 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgeliefertes Steckernetzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO AUS UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH
Akku optional	Akku optional (Factory)
Akku	6 V, 1.2 Ah
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	60 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	10 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Palettenwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	200 g
Wägebereich [Max]	600 kg
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Reproduzierbarkeit	0,2 kg
Linearität	± 0,6 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	3.000
Tarierbereich	-600 kg
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	4 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Wägezelle Bauart	KELI SQB
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	25 mm
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	5 + 1/2

KERN UIB 600K-1



Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1270×900×260 mm
Nettogewicht ca.	55 kg
Bruttogewicht ca.	90 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-250
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-130
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS