

KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Wiegehubwagen

Messsystem	
Ablesbarkeit [d]	1000 g
Wägebereich [Max]	2000 kg
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	3 kg
Exzentrische/Außer mittige Belastung nicht möglich	✓
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	2.000
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	1500 kg (M2)

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Display Ziffernhöhe	28 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform	
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	1550×555×1220 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff

Funktionen	
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
PreTare-Funktion	✓
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65 IP67 (Wägezelle)
IP-Schutz - Anzeige	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	IP67

Energieversorgung	
mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	80 h

Umgebungsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	2 d
Versandart	Spedition
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1600×560×1220 mm
Nettogewicht ca.	110 kg
Bruttogewicht ca.	110 kg

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-251
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-131
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

KERN VHB 2T1



Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht

Piktogramme

STANDARD



OPTION

