

## Produktinformation

# 97 52 14

## Crimpzange

Kurze Bauform




- Als Zubehör erhältlich: Positionierhilfe für unisolierte, offene Steckverbinder
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 52 14                   |
| EAN                | 4003773026808              |
| Zange              | brüniert                   |
| Kopf               | brüniert                   |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 387 g                      |
| Abmessungen        | 195 x 77 x 22 mm           |
| REACH- Konformität | enthält SVHC               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anwendung                   | unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite) |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,1 — 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Anzahl der Nester           | 4   |
| AWG                         | 26 — 16   |

### Zubehör

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 97 59 14 | Positionierhilfe für 97 52 14, |
|----------|--------------------------------|

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

