

## Produktinformation

# 97 52 33

## KNIPEX PreciForce®

### Crimpzange


- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 97 52 33                   |
| EAN                | 4003773051862              |
| Zange              | brüniert                   |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 478 g                      |
| Abmessungen        | 220 x 59 x 30 mm           |
| REACH- Konformität | enthält SVHC               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Anwendung                   | unisolierete Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierete Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267 |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Anzahl der Nester           | 4   |
| AWG                         | 20 — 8  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten