

## Produktinformation

# 02 02 225

## Kraft-Kombizange

DIN ISO 5746



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 02 02 225                  |
| EAN                | 4003773043379              |
| Zange              | schwarz atramentiert       |
| Kopf               | poliert                    |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 409 g                      |
| Abmessungen        | 225 x 52 x 21 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5746               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|   |                      |
|---|----------------------|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm             |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)   | Ø 2,5 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | Ø 14,0 mm            |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | 25,0 mm <sup>2</sup> |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



