

BITO PharmaBOX, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel inkl. SmartHub/Smart-Lock-Integrationsbereich

MBDSH64321 | Datenblatt



Pos. Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

A	Außenlänge oben	610 mm
B	Außenbreite oben	400 mm
C	Höhe	340 mm
D	Bodenlänge außen	505 mm
E	Bodenbreite außen	335 mm

Eigenschaften

Eigengewicht	11,76 kg
*Auflast	200 kg
*Inhaltsbelastung	35 kg
Volumen	15 Liter
ESD	-
Lebensmittelecht	✓
Material	PP
Lagerartikel	-
Stück/VE	1
Farbe	taubenblau
Bestell-Nr.	77-51173

Abmessungen, Toleranzen nach DIN 16901

Außenlänge oben	610 mm
Außenbreite oben	400 mm
Höhe	340 mm
Nutzbare Innenmaße L x B x H	420 x 215 x 135 mm
Höhe Stapelrand	80 mm

Bedruckung

Siebdruck Vorderseite	120 x 110 mm
Siebdruck Rückseite	120 x 110 mm
Siebdruck Längsseite	200 x 100 mm
Heißprägung Vorderseite	240 x 100 mm
Heißprägung Rückseite	240 x 100 mm
Heißprägung Längsseite	250 x 100 mm
Spritzprägung Längsseite	235 x 50 mm

Weitere Farben / Sonderfarben auf Anfrage

Alle schriftlichen oder mündlichen Angaben zu den Produkteigenschaften und den Produkt-Anwendungsfeldern werden nach bestem Wissen gemacht. Die Angaben basieren auf unseren Erfahrungswerten, die regelmäßig nicht im Sinne einer Eigenschaft des Produkts zugesichert werden können. Der Besteller bleibt dafür verantwortlich selbst zu prüfen, ob sich die bestellte Ware für die von ihm vorgesehene Verwendung eignet. Alle Maßangaben unterliegen Toleranzen.

*Belastungsangaben nach EN 13117 bei 23°C Umgebungstemperatur

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK

BITO PharmaBOX, mit anschnarntem zweiteiligem Klappdeckel inkl. SmartHub/Smart-Lock-Integrationsbereich

MBDSH64321 | Zubehör



Kühlakku PCM 4°C - 700 ml
4er Set
L 210 x B 135 x H 30 mm
77-51181



TempBeacon Datenlogger
L 88 x B 45 x H 16 mm
77-51235



SmartLock
Gateway Überwachungssystem
L 129 x B 129 x H 35 mm
77-51268




SmartHub
Gateway Überwachungssystem
L 129 x B 129 x H 29 mm
77-51269



SmartHub Alkaline
Gateway Überwachungssystem
L 129 x B 129 x H 29 mm
77-51270



Trockeneis-Sonde Pt100 4-Leiter
77-51272



Flüssigstickstoff-Sonde (LN2) Pt100 4-Leiter
77-51273




USB Type C Ladekabel
gerade Ausführung
L 1800 mm
77-51277



USB Netzteil
12 W
77-51278



Datentarif weltweit SmartHub/SmartLock
77-51360



Datentarif europaweit SmartHub/SmartLock
77-51361

Information & Service
www.bito.com

BITO
LAGERTECHNIK