

KERN CH 15K20

KERN

Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Hängewaage
Produktfamilie	CH

Messsystem	
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	15 kg
Ablesbarkeit [d]	0,02 kg
Auflösung	750
Linearität	± 0,04 kg
Reproduzierbarkeit	0,02 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	lb
	N
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	10 kg (M3)
Mögliche Justierpunkte	10 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Max. Kriechen (15 Minuten)	40 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	80 g
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Display-Art LCD
Display Hinterleuchtung nein
Display Ziffernhöhe 11 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H) 90×30×176,5 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) 90×30×283 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Material Lasthaken Stahl

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung 3
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb 3 min
Tariertfunktion manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion ✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebbedingungen ✓
Unterflurwägung Keine

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung Batterie
Batterie 9 V Block
Batterie-/Akkuart Alkali(-Mangan)
Batterie-Spannung 9 V
Batterie Betriebsdauer 20 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C) 5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C) 35 °C
Lagertemperatur [Max] 60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 225×150×70 mm
Nettogewicht 0,316 kg
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 0,35 kg
Bruttogewicht ca. 0,55 kg
Versandgewicht 0,54 kg

KERN CH 15K20



Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-128H
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

