

# KERN FA 10



Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessungen mit Peak-Hold-Funktion



Lagertemperatur [Max] 40 °C

## Verpackung & Versand


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 325×185×90 mm |
| Nettogewicht                   | 0,52 kg       |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,55 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 1,2 kg        |
| Versandgewicht                 | 1,1 kg        |

## Dienstleistungen

|  |          |
|--|----------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung                        | 961-3610 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft)             | 961-1610 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft)           | 961-2610 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/ Druckkraft) | 961-3610 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Marke            | Sauter                      |
| Produktkategorie | Kraftmessung                |
| Produktgruppe    | Mechanisches Kraftmessgerät |
| Produktfamilie   | FA                          |

## Messsystem

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Voreingestellte Einheit      | N            |
| Toleranz (% von [Max])       | 1%           |
| Messbereich Kraft [Max] (N)  | 10 N         |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N)   | 0,05 N       |
| Kraftrichtungen              | Zug<br>Druck |
| Überlastschutz (% von [Max]) | 150%         |

## Bauform

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B×T×H)                   | 232×60×51 mm    |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 235×60×50 mm    |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 235×60×50 mm    |
| Material Gehäuse                      | Kunststoff      |
| Lastaufnahme (Zugkraft)               | Haken           |
| Montage - Krafteinleitung             | Außengewinde M6 |

## Funktionen

|               |   |
|---------------|---|
| Peak-Funktion | ✓ |
|---------------|---|

## Umgebungsbedingungen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C   |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C  |
| Lagertemperatur [Min]          | -10 °C |