

# KERN ORA 1AB

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

# KERN



## Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoges Refraktometer
Produktfamilie	ORA-AL

## Messsystem

Messmethode	Lichtbrechung
Anwendungsbereich	Alkohol
Volumenprozent	0-50%(v/v) @ 1%(v/v) 50-80%(v/v) @ 2,5%(v/v)
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messtemperatur [Min] (°C)	20 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	20 °C
Skala Volumenprozent	✓
Teilung Volumenprozent	1 % (v/v)
Messbereich Volumenprozent [Min]	0 % (v/v)
Messbereich Volumenprozent [Max]	50 % (v/v)
Teilung Volumenprozent II	2,5 % (v/v)
Messbereich Volumenprozent II [Min]	50 % (v/v)
Messbereich Volumenprozent II [Max]	80 % (v/v)

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	198×40×40 mm
Refraktometer Typ	Handrefraktometer
Skala - Anzeigetyp	Analog

## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Nettogewicht	0,26772 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,32 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------

## Piktogramme

### STANDARD

