

# KERN RPB 6K1DM

# KERN

Ladenwaage mit Speicherplätzen für 10 Artikelpreise – mit Checkout-Dialog 06



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Wägezelle Bauart                      | Tscale BX6        |

## Zulassung

|   |                    |
|---|--------------------|
| CE Zeichen                                | ✓                  |
| Bauartzulassung für Konformitätsbewertung | ✓                  |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse           | III                |
| Eichwert [e]                              | 0,001 kg; 0,002 kg |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich     | ✓                  |

## Display

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Display-Art             | LCD          |
| Display Hinterleuchtung | ja           |
| Display Ziffernhöhe     | 15 mm        |
| Zusätzliches Display    | Hinten 15 mm |

## Bauform

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H)           | 283×318×100,3 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 283×318×110,3 mm |
| Material Gehäuse                      | Kunststoff       |
| Material Wägeplatte                   | Edelstahl        |
| Abmessungen Wägefläche (B×T)          | 204×263 mm       |
| Transportsicherung - Anzugsmoment     | 0,1 Nm           |
| Lastzellen - Anzahl                   | 1                |
| Fußschrauben drehbar                  | ✓                |
| Libelle                               | ✓                |
| Stativ drehbar                        | no               |
| Stativ neigbar                        | no               |

## Funktionen

|   |                    |
|---|--------------------|
| Anzahl Tasten für Bedienung                     | 20                 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb            | off                |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | off                |
| Tarierfunktion                                  | manuell (einmalig) |
| PLU - gesamt                                    | 10                 |
| Funktion zur Preisberechnung                    | ✓                  |
| Speicherfunktion                                | ✓                  |
| Unterflurwägung                                 | Keine              |
| Schnittstellen                                  | RS-232 serienmäßig |
| IP-Schutz - Komplettgerät                       | kein IP-Schutz     |

## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | KERN                 |
| Produktkategorie | Industriewaage       |
| Produktgruppe    | Preisrechnende Waage |
| Produktfamilie   | RPB                  |

## Messsystem

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Konformitätsbewertung möglich               | ✓                               |
| Bauart der Waage                            | Mehrteilungswaage               |
| Anzahl Wägebereiche                         | 2                               |
| Wägesystem                                  | Dehnungsmessstreifen            |
| Wägebereich [Max]                           | 3 kg; 6 kg                      |
| Ablesbarkeit [d]                            | 0,001 kg; 0,002 kg              |
| Auflösung                                   | 3.000, 3.000                    |
| Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)   | 6.000                           |
| Auswertegerät Auflösung (eichfähig)         | 6.000                           |
| Linearität                                  | ± 0,003 kg; 0,006 kg            |
| Reproduzierbarkeit                          | 0,001 kg; 0,002 kg              |
| Tarierbereich                               | -5,998 kg                       |
| Voreingestellte Einheit                     | kg                              |
| Einheiten                                   | kg<br>g                         |
| Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet) | kg                              |
| Mindestgewicht [Min]                        | 0,02 kg                         |
| Justiermöglichkeiten                        | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht                  | 6 kg (M1)                       |
| Einschwingzeit                              | 1 s                             |
| Anwärmzeit                                  | 10 min; 10 min                  |

# KERN RPB 6K1DM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für 10 Artikelpreise – mit Checkout-Dialog 06

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 12 V, 500 mA

Steckernetzteil Art Steckernetzteil

mitgelieferte Stromversorgung Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang UK

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang US

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang CH

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional EURO

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional AUS

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional UK

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional US

Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional CH

Akku optional Akku optional

Akku Ladezeit 12 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 30 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 60 h

Batterie keine Batterie

Batterie-/Akkuart Pb

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] 0 %

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] 80 %

Umgebungstemperatur [Min] (°C) -10 °C

Umgebungstemperatur [Max] (°C) 40 °C

Lagertemperatur [Min] -20 °C

Lagertemperatur [Max] 60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 510×342×196 mm

Nettogewicht 2,8 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 2,8 kg

Bruttogewicht ca. 3,6 kg

Versandgewicht 6,8 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-248

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 965-228

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-128

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

