

KERN TGD 50-3C

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	0,005 g
Max. Kriechen (15 Minuten)	4 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	8 mg

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LCD-Touch
Display Größe	75x36mm
Display Hinterleuchtung	ja
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe	20 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×150×64 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Kunststoff
Material Windschutz	Kunststoff
Abmessungen Wägefläche (Ø)	65 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓

Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	4
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	5 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Zählfunktion	✓
Unterflurwägung	Keine

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie	4×1.5 V AAA
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	150 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	15 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Laborwaage
Produktgruppe	Taschenwaage
Produktfamilie	TGD

Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	50 g
Wägebereich [Max] in Karat	250 ct
Ablesbarkeit [d]	0,001 g
Ablesbarkeit Karat [d] (ct)	0,005 ct
Auflösung	50.000
Linearität	± 0,003 g
Reproduzierbarkeit	0,003 g
Tarierbereich	50 g
Voreingestellte Einheit	g

Einheiten	g
	gn
	dwt
	ozt
	ct
	oz

Mindestgewicht [Min]	0,02 g
Mindestgewicht [Min] (ct)	0,1 ct
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	50 g (F2)
Mögliche Justierpunkte	50 g
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	30 min

KERN TGD 50-3C



Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×139×68 mm
Nettogewicht	0,205 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

