

Weißes Fettspray LOS 35

LOS 35 ist ein Flüssigschmierfett für alle beweglichen Teile, Gleitstellen und Reibungsflächen, wie z. B. Gelenke, Scharniere, Gestänge, Hebel, Führungen von Transportsystemen, Abfüllmaschinen, Verpackungsautomaten u. v. m.

LOS 35 bildet einen extrem belastbaren, wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm, wirkt verschleißmindernd und bietet Korrosionsschutz. Dringt auch in enge und schwer zugängliche Schmierspalt ein.

Eigenschaften:

Weißes Sprühfett bewirkt lange wirksame Schmierung und Schutz.

- Langzeitbeständig gegen Salzwasser
- Temperaturfest von -30°C bis kurzzeitig +120°C
- Verhindert Rostbildung
- Außerordentlich haftfähig
- Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen

Anwendung:

Gealterte Schmierstoffreste und Verschmutzungen von den Oberflächen mit Reiniger lösen. Oberflächen abtrocknen. Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) intensiv schütteln. Weißes Sprühfett im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Technische Daten:

Aussehen:	Weiß
Form:	Aerosol
Inhaltsstoffe:	Schmierstoff auf Basis von Schmierfetten und organischen Lösemitteln. Treibgas: Propan/Butan-Gemisch
Dichte:	0,70 g/cm ³
Zündtemperatur:	>250°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.