

# Fugenfräser

# DN 300 U EXTRA



## Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

## Produktnutzen

Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammsblattes

## Werkstoffe

Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

## Einsatzbereich

- ▶ Elektriker
- ▶ Elektroinstallation
- ▶ Hochbau
- ▶ Trockenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

