

Rtr B. S8 Slot Cutter 2.5mm - 1 pc

SCHEIBENFRÄSER UND AUFNAHMESCHÄFTE

- Aufnahmeschäfte für Scheibenfräser werden mit Kugellager, Mutter und 3 Unterlegscheiben/Distanzstücke (1/3 / 4 mm) geliefert; die erforderlichen 3-flügeligen Scheibenfräser müssen separat bestellt werden.
- 3-spiralige Hartmetall-Scheibenfräser mit Anti-Kickback-Design für höchste Sicherheit sind in einer Vielzahl von Breiten erhältlich.
- Alle Scheibenfräser haben eine \varnothing 8 mm Bohrung und maximale Schnitttiefe von 12,8 mm.
- Rote PTFE-Beschichtung schützt vor Ansammlung von Harz und Verkanten.
- Anwendungen: Nut- und Federverbindungen für die Verbindung von Bauplatten, Schlitz für die Wetterabdichtung an Fenster- und Türrahmen sowie Nut- und Federverbindungen.
- Mit Cobalt versetztes Wolframcarbid-Hartmetall für beste Standzeit, dickeres Hartmetall geeignet für mehrfaches Nachschärfen.
- Hartmetall ist in einem dreistufigen Verfahren (Silber-Kupfer-Silber) auf den Fräskörper gelötet für eine starke Bindung.



\varnothing (mm)	47.6
Article Number	4932500986
Inhalt	1
Materials suited for	Holz
Schaftdurchmesser (mm)	8
Schnittbreite (mm)	2.5