



| | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288106414 | Abmessung: | 245x95x30 mm |
| Teilenr: | 05073596001 | Gewicht: | 479 g |
| Artikel-Nr: | 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln
- Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Kugelform



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die Take it easy-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 1,5 x 90 mm



| | | |
|---------------------------|----|--------------|
| 05027101001 ¹⁾ | 1x | 1,5 x 90 mm |
| 05027102001 | 1x | 2 x 100 mm |
| 05027103001 | 1x | 2,5 x 112 mm |
| 05027104001 | 1x | 3 x 126 mm |
| 05027105001 | 1x | 4 x 140 mm |
| 05027106001 | 1x | 5 x 160 mm |
| 05027107001 | 1x | 6 x 180 mm |
| 05027108001 | 1x | 8 x 200 mm |
| 05027109001 | 1x | 10 x 219 mm |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

<https://www.wera.de/de/05073596001>

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de