



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288196378 | <b>Abmessung:</b>     | 122x83x15 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05078652001   | <b>Gewicht:</b>       | 63 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 7775          | <b>Ursprungsland:</b> | TW           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079099     |

- Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Einsteck-Ringschlüssel, offen, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05078652001>

Wera - 7775  
05078652001 - 4013288196378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Antrieb 9x12 mm



Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

## Mit Stiftsicherung










Die Stiftsicherung der Einsteckwerkzeuge ermöglicht sicheres Arbeiten und schnellen Werkzeugwechsel.

## Chrom-Vanadium



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05078650001        | 9x12  | 10  | 17,5  | 44,2  | 27,6  | 22,5  | 11,0  |
| 05078651001        | 9x12  | 11  | 17,5  | 44,5  | 27,9  | 22,6  | 11,0  |
| <b>05078652001</b> | <b>9x12</b>   | <b>12</b>   | <b>17,5</b>   | <b>44,5</b>   | <b>28,9</b>   | <b>24,3</b>   | <b>11,0</b>   |
| 05078653001        | 9x12  | 13  | 17,5  | 46,0  | 29,4  | 25,5  | 11,0  |
| 05078654001        | 9x12  | 14  | 17,5  | 46,5  | 29,9  | 27,5  | 11,0  |
| 05078655001        | 9x12  | 17  | 17,5  | 48,5  | 31,9  | 32,5  | 11,0  |
| 05078656001        | 9x12  | 18  | 17,5  | 49,3  | 32,7  | 33,5  | 15,0  |
| 05078657001        | 9x12  | 19  | 17,5  | 49,5  | 32,9  | 34,5  | 15,0  |
| 05078658001        | 9x12  | 22  | 17,5  | 51,7  | 35,1  | 39,6  | 15,0  |

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05078652001>

Wera - 7775

05078652001 - 4013288196378

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)