



Einsteckadapter

7370/40-1

Art.-Nr. **58290041**
GTIN **4018754169795**
Modell **7370/40-1**

Bezeichnung. Einsteckadapter Wkz.Aufn. 14 x 18mm Abtrieb 24,5 x 28mm

Eigenschaften.

- für die Verwendung von Aufsteckwerkzeugen mit Innenvierkant 24,5 x 28 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 14 x 18 mm

Technische Attribute.

Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Abtriebsvierkant außen (mm)	24,5 x 28 mm
Länge mm (L)	66 mm
Breite mm (b)	75 mm
Höhe mm (h)	20 mm
S	95,9 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58290041
GTIN	4018754169795
Gewicht (g)	251 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.6 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	150
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,251
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	200
Breite (verpackt, mm)	100
Höhe (verpackt, mm)	30

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
58290041	7370/40-1	Einsteckadapter Wkz.Aufn. 14 x 18mm Abtrieb 24,5 x 28mm	4018754169795

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit
veränderten Stichtmaßen.

Bei Anlagern mit Drehmomentschlüssel ist demnach das Richtmaß L_R anzugeben, muss für das
bestimmte Drehmomentschlüssel eintragbar sein. Die Drehmomentschlüssel müssen die
Genauigkeit der Stichtmaße $\pm 1,5$ einhalten. Bei veränderten Stichtmaßen müssen die korrigierten
Anlagen bzw. Drehmomentschlüssel angegeben werden.

$$M_R = \frac{M_A \cdot L_R}{L_A} \quad \left[\frac{\text{Nm} \cdot \text{mm}}{\text{mm}} \right]$$

$$M_A = \frac{M_R \cdot L_A}{L_R}$$

$$L_A = L_R \cdot \frac{M_A}{M_R}$$

M_A = Antriebsmoment
 M_R = Drehmoment
 L_A = Stichtmaß
 L_R = Richtmaß



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal