



Mini-Wasserpumpenzange

6515



Art.-Nr. **65156125**
GTIN **4018754281251**
Modell **6515**

Bezeichnung. Mini-Wasserpumpenzange L.125mm

Eigenschaften.

- kompakte Ausführung mit schlanker Kopfform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
- selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
- durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
- durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
- induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet
- DIN ISO 8976

Vorteile.

Kompakte Bauweise mit schmalen Kopf ermöglicht präzise Reparatur- und Wartungsarbeiten, selbst in schwer zugänglichen Bereichen.

Durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für hohe Belastbarkeit.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Mit 4-facher Schnelleinstellung für eine einfache Anpassung an Werkstücke mit einem Durchmesser bis 25 mm.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung gewährleistet sicheren Halt, wodurch der Abrieb minimiert wird.

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Kompaktes Design für enge Arbeitsbereiche.

Die kompakte Ausführung mit schlanker Kopfform ermöglicht präzises Arbeiten auch in beengten Bereichen. Dank der schmalen Bauweise eignet sich die Wasserpumpenzange perfekt für schwer zugängliche Stellen und ist zudem leicht zu verstauen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Präzise 4-fach-Schnellverstellung.

Die praktische Rastloch-Einstellung erlaubt eine einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen. Die 4-stufige Verstellung erfolgt einfach und sicher, ohne zusätzlichen Mechanismus.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Besonders langlebig und widerstandsfähig.

Gefertigt aus hochwertigem Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet, erfüllt die Wasserpumpenzange höchste Ansprüche an Robustheit und Langlebigkeit. Die induktiv gehärtete Maulverzahnung verleiht dem Werkzeug zusätzliche Härte und Verschleißfestigkeit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Jeder Handgriff sitzt.

Die ergonomisch gestalteten Griffe sind mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug mit rauer Oberflächenstruktur versehen. Dadurch liegt die Zange angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten - selbst mit verschmierten Händen. Der integrierte Klemmschutz schützt zuverlässig vor Quetschverletzungen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Hohe Stabilität.

Das durchgesteckte Gleitgelenk mit doppelter Abstützung sorgt für außergewöhnliche Stabilität und eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung. Die robuste Konstruktion garantiert zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Attribute.

Maulöffnung max. (mm) 25 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.

65156125

Länge mm (L)	125 mm	GTIN	4018754281251
Kopf	schwarz lackiert, poliert	Gewicht (g)	118 g
Griffe	Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche	Volumen (verpackt, dm3)	0.05712 dm3
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl	Packnorm	1
Öffnungsweiten- Verstellung	4x	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr.	82032000
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Thüringen
		Tiefe mm (IFS)	135
		Breite mm (IFS)	34
		Höhe mm (IFS)	11
		Gewicht (brutto, kg)	0,110
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,004
		Länge (verpackt, mm)	136
		Breite (verpackt, mm)	35
		Höhe (verpackt, mm)	12

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
65156125	6515	Mini-Wasserpumpenzange L.125mm	4018754281251

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal