



Präzisions-Fühlerlehre

11095-11097



Art.-Nr. **74240001**
GTIN **4018754045549**
Modell **11095/13**

Bezeichnung. Präzisions-Fühlerlehre Nr.11095/13

Eigenschaften.

- konisch geformte Blätter aus gehärtetem Federstahl
- vernickelter Halter mit Feststellschraube
- Toleranz gemäß T2

Vorteile.

In vernickelter Schale mit konischen Blättchen, Länge 100 mm.

Stärke 0,05 - 1,0 mm, abgestuft in 0,05 mm Schritten.

Technische Attribute.

Modell-Nr.	11095/13
Länge mm (L)	100 mm
Blattstärke	0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
Blattstärke "	0,002; 0,004; 0,006; 0,008; 0,010; 0,012; 0,016; 0,020; 0,024; 0,028; 0,032; 0,036; 0,040 "
Blattzahl	13

Logistikdaten.

Art.-Nr.	74240001
GTIN	4018754045549
Gewicht (g)	62 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2604 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	90318020
Ursprungsland AWR	CHINA
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	103
Breite mm (IFS)	15
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,620

Gewicht PAP (kg)	0,022
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	120
Breite (verpackt, mm)	62
Höhe (verpackt, mm)	35

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
74240001	11095/13	Präzisions-Fühlerlehre Nr.11095/13	4018754045549
74240002	11095/20	Präzisions-Fühlerlehre Nr.11095/20	4018754045556
74240005	11097/26	Präzisions-Fühlerlehre Nr.11097/26	4018754187607

GTIN-Code.



Bilder.

Zulässige Toleranzen für Federbandstahl, gehärtet

Nennstärke mm Thickness mm	T2 (A2) +/- mm	T3 (A3) +/- mm
0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06	0,004	0,003
0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,10	0,005	0,004
0,11 / 0,12 / 0,13	0,005	-
0,14 / 0,15	0,006	0,005
0,16 / 0,18	0,007	-
0,20	0,008	0,006
0,22 / 0,24	0,008	-
0,25	0,009	0,006
0,28	0,009	-
0,30	0,009	0,007
0,35	0,011	0,007
0,40 / 0,45	0,012	0,008
0,50 / 0,55	0,014	0,009
0,60 / 0,65	0,014	0,009
0,70 / 0,75	0,017	0,012
0,80 / 0,85	0,019	0,013
0,90 / 0,95	0,022	0,014
1,00	0,024	0,016
1,10	0,024	0,017
1,20	0,024	0,018
1,30	0,028	0,019
1,40	0,028	0,021
1,50	0,028	0,022
1,60	0,033	0,023
1,70	0,033	0,024
1,80	0,033	0,026
1,90	0,035	0,027
2,00	0,035	0,028

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal