Sprühfett, weiß

Produktbeschreibung:	•	E-COLL Sprühfett ist ein vielseitig einsetzbarer Schmier-stoff zur Schmierung und Korrosionsschutz für stark beanspruchte Teile aller Art.
Eigenschaften:		E-COLL Sprühfett • ist ein helles Schmier- und Konservierungsmittel für Gestänge, Zahnräder, Rollen, Scharniere, Kugellager, Antriebsketten an Zweiradfahrzeugen u. v. a. m. • schützt vor Korrosion und weist eine gute Kriechfähigkeit auf. • ist extrem abschleuderfest, wasserbeständig und temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C (Notschmierung durch PTFE: bis + 250 °C). • weist eine gute Schmierfähigkeit auch bei hohen Drücken auf . • schmiert auch schwer zugängliche Stellen optimal und ermöglicht beim Schmiervorgang eine ideale Sichtkontrolle durch die weiße Färbung. • ist silikonfrei.
Anwendung:	•	Teile mit einem leicht flüchtigen Lösungsmittel (z.B. Bremsenreiniger) sorgfältig reinigen und trocknen. Kein Petroleum verwenden! E-COLL Sprühfett gut schütteln und gleichmäßig aufsprühen. Je nach Umgebungstemperatur 15-30 Minuten bis zur Inbetriebnahme warten.
Besondere Hinweise:		Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.
Lieferart:	•	**Lieferform 300-ml-Spraydose 6 Dosen/Karton**
EAN	•	**4317784348959 4317784564571**
Technische Daten:	•	Aussehen: Helle/weiße Dispersion • Geruch: Benzinartig, nach Ablüften neutral • VKA-Wert (DIN 51350): 1400 N • Dichte bei 20 °C: 0,766 – 0,807 g/cm³ • Temperaturbereich: -30 °C bis +150 °C

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Stand:05.2019