MonoLight LED

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
- Dämmerungsautomatik
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung



Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

Lichtfarbe gelb bzw. rot	**Eff. Lichtstärke** zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 - 70 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Abmessungen (LxBxH) ohne Halter 185 x 120 x 340 mm	**Gewicht** 0,5 kg ohne Halter 0,6 kg mit Halter		





MonoLight Rundumlicht



MonoLight mit Masthalter



Niko-Schlüssel



Batteriewechsel

MonoLight LED	Bestell-Nr.
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 602-51
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	111 602-53
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 602-1
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter	111 602-3
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht gelb, ohne Halter	111 605-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877 1
NiKo-Schlüssel	070 090-11
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365 5191
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-31

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 1200 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 1400 Std. Blinklicht 5500 Std.

Verpackungseinheit
20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00216
Eingabe auf nissen-germany.com

vertrieb@nissen-germany.com