



## Open X (P)

### Ausführung

### Artikel-Nr.

#### Polyamid-Fußkreuz schwarz

ohne Armlehne

OX4000

mit höhenv. Armlehnen „P4(OPA)“, Art.-Nr.: 7126

OX400P

#### Stahlfußkreuz-Fußkreuz verchromt

ohne Armlehne

OX4900

mit höhenv. Armlehnen „P4(OPA)“ chr, Art.-Nr.: 7126 CHR

OX490P

**OPTIONEN** Hartbodenrollen, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

#### Stoffe

Sitz: T20 / T22 / T23 / T26 (100% Trevira CS)  
Rücken kaschiert: T20SS / T22SS / T23SS / T26SS  
(100% Trevira CS)

#### Maße

Sitzhöhe: 42-57 cm  
Sitzbreite: 48 cm  
Sitztiefe: 48 cm  
Lehnenhöhe: 58 cm  
Gesamthöhe: 106-128 cm  
Gesamttiefe: 58 cm

#### Technische Daten

Gewicht: ab 15,6 kg  
VPE: 1/Karton  
Paletteneinheit: 10/Palette



### Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Neu konzipierte Rückenlehne « Window » mit **kaschiertem Polster** bespannt, sorgt für ein angenehmes „Wohlfühlklima“ am Rücken




Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße



Bequemer Flachsitz mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle)



Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung – Rückenlehnenneigung und Sitzneigung folgen den Bewegungen des Sitzenden, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht, arretierbar mit Sicherheitsauslösung



Stand sicheres Polyamid-Fußkreuz schwarz oder gegen Aufpreis Stahlfußkreuz verchromt, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Optional gegen Aufpreis: höhenverstellbare Armlehnen „P4(OPA)“



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergewicht 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.