

# Multi-Power-Tape

Universal Kraft-Gewebeband

## ► Profiqualität

### Merkmale

- Reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband
- 3-lagig
- Haftstark
- Extrem belastbar bis zu 20 kg/Bandbreite
- Wasserfest und bis zu max. 4 bar druckdicht
- Temperaturbeständig bis +70° C

### Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Einfach zu verarbeiten
- Hohe Klebekraft
- Witterungsbeständig
- Auch bei kalter Witterung verarbeitbar

### Anwendungsbereiche

- Hohe Klebekraft auf fast allen Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Mauerwerk, vielen Kunststoffen, Metall, Gewebe etc.
- Zum Befestigen, Reparieren und Abdichten



# Multi-Power-Tape

## Universal Kraft-Gewebeband

### Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Haushalt
- ▶ Industrie
- ▶ Hobby
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Freizeit
- ▶ KFZ-Branche

### Verarbeitung

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber, trocken und fettfrei sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen. **beko Multi-Power-Tape** von der Rolle abwickeln, mit einem Messer auf die gewünschte Länge zuschneiden und fest auf den Untergrund aufdrücken. Bei Verrohrungen oder Schläuchen diese fest mit dem **beko Multi-Power-Tape** umwickeln. Eingeschlossene Luftblasen sind zu vermeiden. Die endgültige Klebekraft entwickelt das Klebeband nach ca. 30 Minuten, abhängig von Anpressdruck und Temperatur.

### Abmessungen

Maße	Farbe	Art.-Nr.	VE
50 mm x 25 m	silber	262 205 251	36
50 mm x 25 m	schwarz	262 205 252	36
50 mm x 50 m	silber	262 205 501	24

### Hinweise

- ▶ Aufgrund der hohen Klebekraft können beim Entfernen des Bandes empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
- ▶ Klebstoffrückstände, die eventuell beim Entfernen des Klebebandes auftreten, können mit **beko Allclean** entfernt werden.
- ▶ Bei schlechter Haftung auf porösen und saugenden Untergründen oder Isolationsmaterial mit **beko Sprühprimer** vorbehandeln.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

### Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Sprühprimer 400 ml	235 1 400
beko Cuttermesser	905 020 1



### Technische Daten

<b>Basis</b>	lösemittelfreies, gewebeverstärktes Klebeband
<b>Dicke</b>	ca. 0,25 mm
<b>Verarbeitbar</b>	ab 0° C bis +30° C
<b>Temperatur</b>	beständig von -5° C bis +70° C
<b>Druckdicht</b>	bis max. 4 bar
<b>Belastbar</b>	bis zu 20 kg/Bandbreite
<b>Haltbarkeit</b>	mind. 3 Jahre
<b>Lagerung</b>	trocken, nicht über +25° C

