

# Performance

**Nº 1**

## Bodenreiniger

### Merkmale

- ▶ NTA-, phosphat- und lösungsmittelfreier Reiniger
- ▶ Hochalkalisch
- ▶ Für Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet
- ▶ Hohe schmutzaufbrechende Eigenschaft
- ▶ Für Schrubbmaschinen geeignet
- ▶ Entfernung von copolymerbasierten Bodenversiegelungen

### Verarbeitungsvorteile

- ▶ Entfernt Verunreinigungen durch Schmutz wie Öle, Fette, Gummiabriebe, Graphitstäube und Wachs
- ▶ Mit Bodenwischer leicht verteilbar
- ▶ Gut und ohne Rückstände abziehbar
- ▶ Ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starken Lösemitteln

### Anwendungsbereiche

- ▶ Garagen-, Keller-, Hallen- und Werkstattböden
- ▶ Alkalische Industrieböden
- ▶ Ideal zur Oberflächenvorbereitung
- ▶ In Kombination mit **beko Snow** bestens zur Beseitigung von bereits gebundem und gelöstem Schmutz geeignet



### Profi-Tipp

Alkalische Reinigungsmittel, wie **Performance No. 1** lösen organischen Schmutz wie z. B. Fett, Insekten und Umweltschmutz

Anwendungsvideo auf [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com)



# Performance

**Nº 1**

## Bodenreiniger

### Einsatzbereich

- ▶ Kfz-Handwerk
- ▶ Industriebetriebe
- ▶ Agrar- und Landtechnik
- ▶ Reinigungsdienste
- ▶ Messebau

### Verarbeitung

**Performance No. 1** gemäß Tabelle mit Wasser verdünnen. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen, ggf. mit dem **Performance Bodenschieber** verteilen und abziehen. Auch für Schrubbmachines geeignet da schaumgebremst.

**Wichtig:** Je nach Verschmutzungsgrad, Zeit, Temperatur und Mischungsverhältnis anpassen.

### Zubehör

Bodenschieber	Art.-Nr. PZ-120-610
Auslaufhahn	Art.-Nr. PZ-260-001



### Technische Daten

Basis	hochalkalische Reinigungsmittel			
Verarbeitbar	ab +5° C bis +25° C			
Farbe	grün			
Geruch	duftend			
pH-Wert	12,9			
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup> (bei +20° C)			
Viskosität	flüssig			
Haltbarkeit	ca. 2 Jahre			
Lagerung	in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C			
Inhalt/Verpackung	Flasche 750 ml	6 Stück/Karton	576 Stück/Palette	Art.-Nr. P1-000-75
	Kanister 5 l	1 Stück/Karton	90 Stück/Palette	Art.-Nr. P1-005-00
	Fass 200 l		1 Stück/Palette	Art.-Nr. P1-200-00

### Mischtabelle

Industrie- und Werkstattböden	<b>1:20 - 1:80</b>
Maschinen, Anlagen, Behälter	<b>1:5 - 1:50</b>
Teppichböden	<b>1:20 - 1:100</b>
Wände, Fassaden	<b>1:20 - 1:100</b>

### Hinweise

- ▶ Konzentrat nicht zerstäuben
- ▶ Nicht auf heißen Oberflächen anwenden
- ▶ Nicht antrocknen lassen
- ▶ Nicht für Waschhallen geeignet
- ▶ Nicht für alkaliempfindliche Materialien (z. B. Zink, Alu)
- ▶ Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- ▶ Datenblätter beachten

